

## TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

|   |        |                        |              |
|---|--------|------------------------|--------------|
| TRANSPORTE EMBARCADO COM CAMINHÃO/<br>CARRETA C/ PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA<br>OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SINAPI 91031)   |        | Unid.                  | H            |
| Tipo e Condição da Via  |        | Vel. Méd.<br>(KM/H)    | DMT<br>(KM)  |
| Pavimentada   |        | 60                     | 121,00       |
| Revestimento primário   |        | 50                     | 0,00         |
| Terreno natural   |        | 40                     | 0,00         |
| Descrição Básica  | Quant. | Fator de<br>Utilização | Total<br>(H) |
| VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE<br>ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78<br>KW/105 HP, CAP. 450 T/H   | 1,00   | 1,00                   | 2,02         |
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO,<br>PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO<br>SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE<br>ROLAGEM 2,30 M   | 1,00   | 1,00                   | 2,02         |
| ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO<br>LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO<br>10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M  | 1,00   | 0,50                   | 1,01         |
| TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV,<br>TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG  | 1,00   | 0,50                   | 1,01         |
| CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO<br>TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,<br>DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,<br>INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE<br>DE ÁGUA. | 1,00   | 1,00                   | 2,02         |
| MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA<br>(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843<br>KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M   | 1,00   | 1,00                   | 2,02         |
|   |        | Total                  | 10,08        |